



- 水平線幕(固)
- 引割大黒幕(固)
- バトン⑮
- バトン⑭
- HL (手) 12Cir 20A T 48ヶ 500W ハロゲン
- バトン⑬
- SL4 (手) 16Cir 20A各2計16ヶ
- 正反(電)
- バトン⑫
- かすみ(手) 12Cir 20A各2計16ヶ
- 松羽目(手) 12Cir 20A各2計16ヶ
- BL3 SL3 共吊
- バトン⑩
- 切替 8Cir 20A各2計16ヶ
- コンセント 8Cir 20A各2計16ヶ
- バトン⑨
- かすみ(手)
- 網元
- 天板後吊(電)
- 引割幕2(手)
- バトン⑧
- SL2 (手) 18Cir 20A各3計54ヶ
- BL2 (共吊電) (8Cir 150W77灯4色)
- スクリーン(共吊電)
- かすみ
- バトン⑦
- バトン⑥
- バトン⑤ (天板前吊・電) (かすみ共吊り)
- 引割幕1(手)
- バトン④
- SL1 (手) 18Cir 20A各3計54ヶ
- BL1 かすみ(手) (8Cir 150W77灯4色)
- バトン③
- 定式幕
- 暗転幕(手)
- 絞り揚げ(4変電)
- 緞帳(2変電)
- バトン①
- プロセニウムBL (電)
- (SL共吊可)
- 8Cir 200W
- 切替20A各2計16ヶ
- トッパスライト (電)
- (上手下手各4Cir 20A各2計8ヶ)
- フロントサイドライト
- (上手下手各 下段5Cir 20A各2計10ヶ)
- (上手下手各 上段4Cir 20A各2計8ヶ)
- シーリングライト1
- (12Cir+直1 20A各2計24ヶ+2ヶ)
- シーリングライト2
- (上手下手各4Cir 20A各2計8ヶ)
- フォロースポット
- 2Kクセノン2台別電源
- (照明全容量 440.65kw)
- 232Cir

●舞台 間 口 : 18.0m (袖幕1最小10.8m)  
 奥行 : 14.8m  
 高さ : 7.2m  
 床仕上 : 桧集成材

### 大ホール舞台平面図

2025年4月改定